ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК


040




IP 65

LH/RH

RoHS






- Используется для шкафов, требующих улучшенного уплотнения в условиях вибрации
- Обеспечивает 6 мм сжатие
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Возможны варианты приводных механизмов / эксцентриков
- Для таких замков необходимы стандартные эксцентрики без стопоров

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)


V :1




Стандартный
Прорез

Внимание


V :3



Специальный
Прорез



Открытое положение
При первом повороте ключа на 90° эксцентрик поворачивается в закрытое положение



Закрытое положение
При дальнейшем повороте ключа на 180° обеспечивается сжатие

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


3 мм двойной элемент	5 мм двойной элемент	ЖД	8 мм квадратный	2X4 мм прорезь
DD 13	DD 15	DD 88	DD 28	DD 42


7 мм треугольный	8 мм треугольный
DD 37	DD 38

КОД ИЗДЕЛИЯ

040	-	V	-	4	-	0	-	D D	-	C C
КОД ГРУППЫ		ВЕРСИЯ		МАТЕРИАЛ		ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ		ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ		ЭКСЦЕНТРИК

Эксцентрики см. на стр.: 132
Ключи см. на стр.: 144 - 145





040 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

IP 65

LH/RH


RoHS



- Используется для шкафов, требующих улучшенного уплотнения в условиях вибрации
- сжатие 6 мм
- Широкий диапазон зажима с регулируемым винтом
- Шумоизоляция
- Возможны варианты приводных механизмов / эксцентриков
- Возможны три варианта эксцентриков

ЭКСЦЕНТРИК	CC	CH	CL	H зажим мин	H зажим макс
1	01	0	33	41	58
2	02	14	33	27	72
3	03	27.5	33	13.5	85


V :2



Стандартный
Прорез

Внимание


V :4



Специальный
Прорез

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)

060 A3 КРЕПЕЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ





- Можно заказать отдельно

КОД ИЗДЕЛИЯ

040 - V - 4 - 0 - D D - C C

КОД ГРУППЫ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ	ЭКСЦЕНТРИК