УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ


УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ


398




LH/RH


V : 2





Прорез





- Доступна в левой и правой версиях
- Максимальный угол открытия 180°
- Для дверей шкафов необходим специальный прорез
- Между деталями петли используются вкладыши из нержавеющей стали
- Подходит для шкафов с изгибом двери 25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие электрические панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

Угол поворота петли



Примечание: Болты не поставляются

КОД ИЗДЕЛИЯ

398	-	1	-	F	-	2
КОД ГРУППЫ		МАТЕРИАЛ		ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ		ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2


398 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

LH/RH





V : 1






Размеры крепления
1.5 mm = 13 mm
2.0 mm = 15 mm





Прорез



- Доступна в левой и правой версиях
- Максимальный угол открытия 180°
- Для дверей шкафов необходим специальный прорез
- Между деталями петли используются вкладыши из нержавеющей стали
- Подходит для шкафов с изгибом двери 25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели большого размера

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

Угол поворота петли



КОД ИЗДЕЛИЯ

398	-	1	-	F	-	1
КОД ГРУППЫ		МАТЕРИАЛ		ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ		ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

Примечание: Болты не поставляются