



266

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ
ОБОРОТА –
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

IP 65



LH/RH

RoHS



266 1-1-DD-CC
ЗАМАК – ХРОМ

266 1-2-DD-CC
ЗАМАК – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

266 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК



- Внутренняя пружина специальной конструкции обеспечивает скручивание на 1 мм
- Уплотнительная прокладка не входит в комплект

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2
Пластик	2	Без покрытия	0

Эксцентрики см. на стр.: 133

Ключи см. на стр.: 144