

КОМПРЕССИОННЫЙ ЗАМОК Т-РУЧКА — 240



RoHS

IP 65





- Используется для шкафов, требующих лучшего уплотнения при вибрации
- Обеспечивает прижатие 6 мм
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Стандартные ригели без стопора


МАТЕРИАЛ

КОРПУС:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РИГЕЛЬ:	Сталь
УПЛОТНЕНИЕ:	Резина

ПОКРЫТИЕ

Хром или Черное покрытие


V :1



Стандартный
Монтажное отверстие

ВНИМАНИЕ

V :3



Специальный
Монтажное отверстие

КОД ИЗДЕЛИЯ

240 - V - 1 - F - D D - C C

240	V	1	F	D D	C C
КОД ПРОДУКТА	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦИЛИНДР	РИГЕЛЬ

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

ЦИЛИНДР	ТИП ЦИЛИНДРА	DD
	Без цилиндра	00
	Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
	Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
	CH751 (шторка из нерж. стали)	07

Для ригелей см. страницы: 172 - 173